

Mobile silo

Mobil silo



We safeguard your raw materials...



BM Silo ApS has 50 years of experience in the manufacture of products for storing and conveying of dry materials such as: Grain, meal, feed-stuffs, pellets, powders, granules etc.

BM Silo ApS a 50 années d'expérience dans la fabrication de produits destinés au stockage et au transport de matériaux secs: blé, farines, aliments, croquettes, poudres, granulés et autres.



MOBILE SILO

is a square modular built silo which for decades has been renowned for its very high quality.

SILO MOBILE

est un silo modulaire carré, depuis des dizaines d'années renommés pour son très haute qualité.

THE MODULAR SYSTEM


offers a multitude of combinations and easy adaptation and the rectangular construction ensures optimal space utilisation.

LE SYSTÈME MODULAIRE

offre de nombreuses options de combinaison et sa construction carré est facilement adaptables en fonction des besoins et de l'emplacement.

HOT-DIP GALVANIZED

All panel sections on this silo are galvanized to give a long service life. The smooth steel panels ensure good internal hygiene and optimum silo discharge.



HATCH


is supplied in the steel cover.

TRAPPE DE VISITE

Fournie dans le couvercle.

GALVANISATION À CHAUD

Les tôles galvanisées à chaud sont standard dans ce silo pour assurer la durabilité. Les tôles lisses en acier assurent de bonnes conditions sanitaires et un vidage optimal du silo.



COMPACT KIT

The silos are delivered as kits that are stackable.

KIT COMPACT


Les silos sont fournis sous forme de kit empilables.

THE LEG LENGTH

are available in standard lengths and have been adapted to suit most of the suction points, but can of course be adjusted as required.

HAUTEUR DES PIEDS

Fournis en hauteurs standards qui peuvent s'adapter à la plupart des stations d'alimentation, et bien entendu modifiables à souhait.



THE BOTTOM CONE

Is delivered with 60° cone and the silo outlet measures 300x300 mm.

TRÉMIE DE FOND

Fournie avec un angle de 45° et sortie de silo de 300x300 mm.

SHUT-OFF SLIDE - NEW

in stainless steel that closes tightly to the slide.

CLAPET DE FERMETURE - NOUVEAU

qui ferme complètement sur la glissière.

SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS

Model - Modèle	Height - Hauteur [m]	Contents - Contenu [m³]	Cone angle - Angle d'inclinaison
2.53.4245	1,24	1,3	45°
2.53.4345	1,74	2,35	45°
2.53.4445	2,13	3,1	45°

* Based on a density at 650 kg/m³ - Basé sur une densité de 650 kg/m³.

Eurocodes

CE

Ex

